



① Euronubber IBIX 9F/2 Universalstrahlgerät

Das IBIX 9F/2 bietet die Möglichkeit grobes bis superfeines Strahlgut zu verarbeiten.

Das IBIX 9F/2-Trockenstrahlgerät ist die einzigartige Lösung für die einfache und saubere Oberflächenbehandlung. Das einfach zu wechselnde Strahlmittel, sowie die stufenlose Druckeinstellung von 0,1 bar (Superfeinstrahlen) bis 8 bar (Entrosten) eröffnen dem Anwender unbegrenzte Möglichkeiten.

Produktvorteile:

- Stufenlos regulierbarer Strahl Druck ermöglicht optimales Arbeiten auf jeglichen Oberflächen, wie z.B. Stahl, Aluminium, Holz, Glas, Beton, Mauerwerk und vielen weiteren Materialien
- Fast unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten machen das IBIX 9F/2 schnell zu einem unentbehrlichen Werkzeug in vielen Bereichen
- Die leichte und kompakte Aluminiumbauweise der IBIX 9F/2 ermöglichen ein optimales Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. Dennoch ist das Gerät äußerst robust und wartungsarm
- Druckluftbedarf, mind. 455 l/min. Ausgangsleistung

Technische Daten IBIX 9F/2:

- Luftdruck: 0-8 bar
- Luftschauch: 3/8"
- Schlauchlänge: 6 m
- Tankvolumen: 9 l
- Standard-Düsen: 3 mm
- Gewicht: 12 kg

Lieferumfang IBIX 9F/2:

9-Liter-Behälter, 6 m Strahlschlauch, Pistole, 3 mm zylindrische Düse, 2 Wasserabscheider

② Euronubber Startpaket Universalstrahlgerät IBIX 9F/2

Lieferumfang Startpaket IBIX 9F/2:

- 1 x IBIX 9F/2
- 1 x Venturidüse 4 mm
- 1 x Recyclingsieb 1 mm
- 1 x Strahlmaske
- 5 x Ersatzgläser
- 1 x Paar Handschuhe

③ Euronubber – Kompressor A90-2

Mobiler Kompressor für den unabhängigen Einsatz des Euronubber Universalstrahlgerätes „IBIX 9F/2“

Technische Daten:

- Geräuschpegel: 98 dbA
- Liefermenge: 700 l/min
- Druck: max. 10 bar
- Motorleistung: 9 kW/12 PS
- Kraftstoffverbrauch: 2,0 l/h
- Kesselvolumen: 17 + 17 Liter
- Abmessung (L x B x H): 1.030 x 700 x 950 mm
- Gewicht: 129 kg

① **Eurorubber – Kompressor VRK 208**

Leistungstarker Schraubenkompressor, geringe Abmessungen, lange Lebensdauer, mobil und stark.

Technische Daten:

Geräuschpegel:	98 dba
Förderleistung:	1600 l/min
Druck:	max. 8 bar
Motorleistung:	15 kW/24 PS
Kraftstoffverbrauch:	ca. 4 l/h
Treibstoff:	Benzin
Gewicht:	220 kg



② **Kältetrockner LT 9 / LT 25**

Der LT 9 / LT 25 ist zum Betreiben mit den IBIX 9F/2 / IBIX 25 unabdingbar, da er vor Verstopfung durch feuchtes Strahlgut schützt und somit den reibungslosen Arbeitsablauf gewährleistet.

Anschlusswert: 230 V



③ **Eurorubber Strahlhelm mit Belüftung**

Inkl. Filter, Y-Verteilerstück und 5 Ersatzfolien, Luftbedarf ca. 250 l/min., Doppelfiltersystem, Strickeinlage Körper, Staubschutzschürze, auswechselbare Sichtfolien.



Strahlgut im PVC-Kanister, 10 l

Bezeichnung: Anwendung:

- ④ **EURO 2** Entrosten, Entlacken, Sandsteinbearbeitung
- ⑤ **EURO 4** Entrosten, Entlacken mit geringerer Aufrauhung als mit EURO 2
- ⑥ **EURO 5** Graffiti-Entfernung auf Putz, Sandstein, Terracotta. Entlacken, Holzbearbeitung mit sehr geringer Aufrauhung





①

① Kränzle Hochdruckreiniger 7/120

Durch Flüstermotor das leiseste Profigerät seiner Klasse.

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar: 10 - 120 bar

Wasserleistung: 7 l/min

Warmwasserzulauf: max. 60° C

Elektrischer Anschlußwert: 230 V~, 7,5 A, 50 Hz

Anschlußwert : Aufnahme: P 1 - 1,6 kW

Anschlußwert : Abgabe: P 2 - 1,0 kW

Motordrehzahl: 1.400 U/min

Gewicht: 18,5 kg

Maße (L x B x H): 440 x 200 x 330 mm

Lieferumfang: 10 m HD-Schlauch, Lanze und Schmutzkiller

Art.-Nr. 417201



②

② Kränzle Profi 160 TS T

Mit integriertem Fahrwerk, Schlauchtrommel und Total-Stop-Einrichtung.

Zusatzmittelauftrag bei vollem Arbeitsdruck möglich,

stufenlose Druckregulierung. Messingpumpenkopf,

keramikbeschichtete Pumpenlunger. Industrierpumpe

für Dauereinsatz

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar: 10 - 140 bar

Wasserleistung: bei 1.400 U/min 11 l/min

Warmwasserzulauf: max. 60° C

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch: 15 m

Elektrischer Anschlußwert: 230 V~, 14,3 A, 50 Hz

Anschlußwert : Aufnahme: P 1 - 3,2 kW

Anschlußwert : Abgabe: P 2 - 2,5 kW

Gewicht: 41 kg

Maße (L x B x H): 355 x 375 x 980 mm

Lieferumfang: Schmutzkiller-Lanze, HD-Schlauch 15 m, Sprühlanze mit Edelstahlrohr

Art.-Nr. 412301



③

③ Kränzle Profi 195 TS T

Mit integriertem Fahrwerk, Schlauchtrommel und Total-Stop-Einrichtung.

Zusatzmittelauftrag bei vollem Arbeitsdruck möglich,

stufenlose Druckregulierung. Messingpumpenkopf,

keramikbeschichtete Pumpenlunger. Industrierpumpe

für Dauereinsatz

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar: 10 - 170 bar

Wasserleistung: bei 1.400 U/min 8 l/min

Warmwasserzulauf: max. 60° C

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch: 15 m

Elektrischer Anschlußwert: 230 V~, 14,3 A, 50 Hz

Anschlußwert : Aufnahme: P 1 - 3,2 kW

Anschlußwert : Abgabe: P 2 - 2,5 kW

Gewicht: 41 kg

Maße (L x B x H): 355 x 375 x 980 mm

Lieferumfang: Schmutzkiller-Lanze, HD-Schlauch 15 m, Sprühlanze mit Edelstahlrohr

Art.-Nr. 412311